

## MF S SERİSİ

# TORTU FİLTASYON SİSTEMİ

Makfilter S Serisi filtresi, kapsül tasarımı ile restoran, kafe ve oteller için az yer kaplayarak, pratik montaj ve müdahale imkanı sağlamaktadır.

İhtiyaca göre çeşitli kademelerdeki filtreleme seçenekleri ile tortu, mil, kil gibi kirlilikleri yüksek kapasite ile kolayca giderir.

Çay, kahve, buz, bulaşık yıkama, buharlı fırın, içme, gazlı, gazsız soğuk içecekler için tortu problemlerini kolayca çözer.



## ÖZELLİKLER

- Kapsül tasarım filtre yuvası
- El değmeden hijyenik filtre değişim imkanı
- Ters su akışını engelleyecek çek valf sistemi
- Tek valf ile farklı filtrasyon modellerinin kullanılabilmesi
- Yatay ya da dikey çalışma imkanı
- NSF uyumlu, gıdaya uygun bileşenler
- NSF sertifikalı QC bağlantı sistemleri ile kolay kurulum ve söküm işlemleri

## OPSİYON

- Manifold sistemi ile talep edilen ilave filtrasyon ihtiyacı tek gövdede kolaylıkla kullanılabilir.
- Manifold sistemi ile yüksek debi ihtiyaçları karşılanabilir.



# TEKNİK DETAYLAR

	MF S 101	MF S 105	MF S 110
Karakteristik Yapı			
Nominal Üretim Debisi	600 lt/ saat	600 lt/saat	600 lt/saat
Filtrasyon Hassasiyeti	Nominal 1 Mikron	Nominal 5 Mikron	Nominal 10 Mikron
Kapasite	>Δp 1,5 bar	>Δp 1,5 bar	>Δp 1,5 bar
Çalışma Şartları			
Ham Su Basıncı	1,5 - 7,0 Bar	1,5 - 7,0 Bar	1,5 - 7,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 - 32 °C	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 - 38 °C	5 - 38 °C	5 - 38 °C
Su Bağlantısı			
Giriş - Çıkış	3/8 OC''	3/8 OC''	3/8 OC''
Boyut			
Ürün (Yük x Çap)	38,7 x 10,5 cm	38,7 x 10,5 cm	38,7 x 10,5 cm
Ağırlık	699 gr	695 gr	690 gr
Sipariş Kodu			
Filtre Kodu	SF10014191101	SF10014191102	SF10014191103
Valf Kodu	SP10010191101	SP10010191101	SP10010191101

## UYARILAR & ÖNERİLER

5 bar üzerinde basıncın olduğu yerlerde filtre girişine basınç ayarlayıcı sistem kullanınız.

Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan ve şehir şebeke kaynakları dışında, yeteri kadar dezenfeksiyon koruması olmayan sularda kullanmaktan kaçınınız.

Kapalı ortamlarda, ısı ya da soğuk hava kaynaklarından uzak yerlere monte ediniz.

Müdahalesi kolay, ulaşılabilir yerlere kurulum yapınız. Zeminden en az 6 cm yukarı montaj yapınız.

Filtre öncesine su kapatıcı vana koymaya dikkat ediniz.

Filtre kurulum sonrası maksimum 12 ay kullanılabilir. Zamanında değişim yapılmaması filtreleme kalitesinde problem yaratır ve aynı zamanda sızıntı ve su taşma problemleri yaşanabilir.

