

## MF SOFT SERİSİ MERKEZİ FİLTRASYON SİSTEMLERİ

MAKFİLTHER Yumuşatma sistemleri, özel reçine ve su akış yapıları ile en etkin iyon değişirmeyi sağlar. Konut, Restoran, kafe, otel, küçük işletmeler için kullanımı uygundur. Kireç kaynaklı problemlerin ekipmana özel yada genel amaçlı çözümün de, Makfilter kabinli yumuşatma sistemleri kolaylıkla çözüm sunar. Bulaşık Makinelerinizde lekesiz ürünlere ulaşmanın yanında rezistans arızalarını azaltır. Konutlarda su tesisatın korunması, ısıtma sistemlerin uzun ömre sahip olması, bulaşık ve çamaşır makinesinde arızanın ve ürün kalitesinin artması için rahatlıkla kullanılabilir.

### ÖZELLİKLER

- Otomasyon kontrolü dijital ekran sayesinde çok pratiktir.
- Otomasyon sistemi uzun yıllar bakım gerektirmez.
- Uzun ömürlü ve gıdaya uygun mineraller ile kireç giderimi yapılıdır.
- Rejenerasyon zamanları isteğe göre gün gün seçilebilir ve saati belirlenebilir.
- Kabin yapısı sayesinde kompakttır az yer kaplar.
- Tuz koyulan kabın içine entegre edilmiş özel su kesici mekanizma ile su taşma problemleri yaşanmaz.
- Rafine edilmiş Tablet Tuz kullanımı uygundur.
- 24 saat kesintisiz yumuşatılmış su kalitesini sağlamak için dubleks modelleri kullanılır.





# TEKNİK DETAYLAR

	MF SOFT 10 CL-K	MF SOFT 20 CL-K	MF SOFT 30 CL-K
Karakteristik Yapı			
Nominal Üretim Debisi <sup>1</sup>	500 lt/ saat	2000 lt/saat	2500 lt/saat
Kapasite @20F	2000 lt / Gün	4000 lt / Gün	6800 lt / Gün
Tuz Tüketimi/Rej.	2 kg	4 kg	6 kg
Su Taşma Kontrolü	Mekanik Şamandıra	Mekanik Şamandıra	Mekanik Şamandıra
Çalışma Şartları			
Ham Su Basıncı	2,0 – 6,0 Bar	2,0 – 6,0 Bar	2,0 – 6,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 – 32 °C	5 – 32 °C	5 – 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 – 38 °C	5 – 38 °C	5 – 38 °C
Ham Su TDS	< 700 ppm	< 700 ppm	< 700 ppm
Ham Su S. Klor	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Su Bağlantısı			
Giriş - Çıkış	1"	1"	1"
Atık	3/8"QC	3/8"QC	3/8"QC
Enerji & Güç			
Güç Kaynağı	100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz
Boyut			
Cihaz (Yük x En x Derinlik)	78 x 30 x 48 cm	118 x 30 x 48 cm	118 x 30 x 48 cm
Ağırlık	13 kg	23,5 kg	33 kg
Sipariş Kodu			
Ürün Kodu	SY 1001002	SY 1001006	SY 1001004

## UYARILAR & ÖNERİLER

5 bar üzerinde basıncın olduğu yerlerde filtre girişine basınç ayarlayıcı sistem kullanınız.

Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan ve şehir şebeke kaynakları dışında, yeteri kadar dezenfeksiyon koruması olmayan sularda kullanılmaktan kaçınınız.

Kapalı ortamlarda, ısı ya da soğuk hava kaynaklarından uzak yerlere monte ediniz.

Müdahalesi kolay, ulaşılabilir yerlere kurulum yapınız. Zeminden en az 6 cm yukarı montaj yapınız.

Filtre öncesine su kapatıcı vana koymaya dikkat ediniz.

Filtre kurulum sonrası maksimum 12 ay kullanılabilir. Zamanında değişim yapılmaması filtreleme kalitesinde problem yaratır ve aynı zamanda sızıntı ve su taşma problemleri yaşanabilir.

