

ASLAN TU SERİSİ

Horeka Su Filtrasyon Sistemi



www.makfilter.com.tr

ÖZELLİKLER

HOREKA sektörünün su ihtiyaçları için özel dizayn edilmiş ASLAN TU serisi, yüksek kalitede ürünlere ve sorunsuz ekipmanlara ulaşmanız için size yardımcı olur.

Anlık yüksek su tüketimleri ve su kalitesi standardizasyonu sağlamak için özel donatılmış kompakt tasarımlı ASLAN TU serisi, Kahve, Çay, Buz, Buharlı Fırın, Soğuk İçecekler, Post-Mix, Bulaşık Makineleri gibi uygulamalarınız için en ekonomik çözümdür.

ÇEVRECİ

Sürdürülebilir bir dünya için, çok düşük atık su oranı ile çalışır.

%70'e varan su kazanım oranları ile çevreyi daha fazla korur.

MİNERAL DENGESİ

Hedeflenen mineral yapısına, her noktada ulaşabilmek için çıkış su kalitesi ayarlanabilir.

Bunun yanında opsiyon ile ilave edilen filtre kartuşları ile de arzu edilen mineraller kolayca eklenebilir.



SÜRDÜRELİBİLİR KALİTE

Hedeflenen su kalitesinin sürdürülebilmesi için kapsül tasarımı ve uyumlu ekipmanlar ile donatılmıştır.

Opsiyon olarak, 7-24 prensibi ile su kalite ve tüketim takibi, online yapılarak ürünlerinizin kalitesinin sürdürülebilirliği sağlanır.

UZUN ÖMÜR

HOREKA sektörünün çalışma dinamiğine uygun, yüksek filtreleme kapasitelerinin yanında, uygun ekipmanların entegrasyonu ile beklenmedik servis ihtiyaçları engellenmiştir.



www.makfilter.com.tr



TEKNİK DETAYLAR

	MF ARDEN TU 40	MF ASLAN TU 60	MF ASLAN TU 120
Karakteristik Yapı			
Nominal Üretim Debisi ¹	40 lt / saat	60 lt / saat	120 lt / saat
Su Kazanım Oranı	%35	%40	%60
Tuz Giderim Oranı	< % 90	< % 95	< %95
Çalışma Şartları			
Ham Su Debisi	145 lt /saat	190 lt / saat	250 lt / saat
Ham Su Basıncı	3,0 - 5,0 Bar	2,0 - 4,0 Bar	2,0 - 4,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 - 32 °C	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 - 38 °C	5 - 38 °C	5 - 38 °C
Ham Su TDS	< 650 ppm	< 900 ppm	< 900 ppm
Ham Su S. Klor	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Ham Su pH	3,0 - 10,0	3,0 - 10,0	3,0 - 10,0
Ham Su Bulanıklık	< 1,0 NTU	< 1,0 NTU	< 1,0 NTU
Enerji & Güç			
Güç Kaynağı	—	100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz
Enerji Tüketimi	—	86 watt	86 watt
Sigorta	—	6A	6A
Kablo	—	1.5 mt	1.5 mt
Su Bağlantısı			
Giriş - Çıkış - Tank	3/8"	3/8"	3/8"
Atık	1/4"	1/4"	1/4"
Boyut			
Yük x En x Derinlik	470 x 350 x 350 mm		
Ağırlık	14,99 kg	17,63 kg	17,83 kg
Sipariş Kodu			
Ürün Kodu	RS10010231106	RS10010231104	RS10010231103

Sistem Adı	Filtreler	KOD
MF ASLAN TU 40	MF MEM 13 MF AC 10G	CD10010191104 AC10010221101
MF ASLAN TU 60	MF MEM 13 MF AC 10G	CD10010191104 AC10010221101
MF ASLAN TU 120	MF MEM 13 (2 Ad.)	CD10010191104

IN



OUT



info@maksifiltrasyon.com.tr

Mahmutbey Mahallesi

Taşocağı Yolu No:7/1/B1

Bağcılar/İstanbul 34218

makfiltertr 

makfiltertr 